


PROFILO 55 / MONOFACCIALE



COD. ML055MTF







LED

LED 3.000 °K LED 4.000 °K * LED 6.500 °K

Durata standard dei LED circa 50.000 ore

(*) Produzione standard con led 4000 °K

DESTINAZIONI DI UTILIZZO

Retail: comunicazione interna

Vetrina: fondale

Espositore con mensole

Retro-cassa Hotel e locali Cinema

GENERALI

Fissaggio a parete, altri sistemi di applicazione su richiesta. Ambiente interno.

VANTAGGI

Spessore del profilo, solo 55 mm.

Basso consumo energetico, grazie alla alta qualità dei led.

Uniformità luminosa, grazie alla tecnologia applicata alle lenti dei led.

Facilità di sostituzione della grafica grazie ai tessuti semielastici stampati a sublimazione.

Certificazione CE e UL*

(*) riferita ai soli componenti elettrici (LED, alimentatori, cavo) e non all'impianto cablato.

Garanzia prodotto 1 anno garanzia LED 2 anni

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Profilo in alluminio a sezione **sottile** con led a matrice sul fondale in alluminio.

Da fissare a parete o ad un supporto solido.

Colori profilo nero e argento anodizzato standard, altri colori RAL a richiesta.

Led in barre a matrice su fondello in DiBond, con speciali lenti a prismi di 160°.

Dimensioni massime tessuto: 300 cm. Dimensioni massime pearl: 500 cm.

SEZIONE

